

LILIN

Equipos y sistemas de CCTV

Merit LILIN es uno de los fabricantes Internacionales más importantes de CCTV con base en Taipei (Taiwán). Cuenta con más de 27 años de experiencia en el diseño y fabricación de sistemas digitales para CCTV. Su filial en España, la Agencia número doce, ofrece no solo sus productos sino también servicio de asesoramiento técnico y comercial.

LILIN desarrolla y ofrece soluciones específicas que responden a necesidades concretas. La calidad y variedad de su catálogo de productos y soluciones es bien conocida y apreciada por sus muchos clientes.

Como compañía que depende de sus productos para el éxito de la empresa, LILIN se sostiene sobre tres pilares fundamentales: Creatividad, Progreso y Excelencia. Esta filosofía le ha permitido alcanzar su posición como número uno en el mercado mundial de fabricantes de equipamiento para CCTV. En su búsqueda de crecimiento, LILIN cree en la mejora continuada desde la fundación de la compañía en 1980, focalizada en una excelente tecnología e innovando en diseño, por lo que realizan constantes desarrollos de nuevos productos para satisfacer las demandas de los clientes por todo el mundo.



Desde el establecimiento de la compañía, han estado siempre atentos a los tremendos avances en tecnología, y ahora se han anticipado a la transición hacia soluciones digitales puras. Como uno de los pocos fabricantes que desarrolla, produce y distribuye toda su gama de productos, son el referente ideal para este proceso de transición al mundo digital.

LILIN

Equipos y sistemas de CCTV

Catálogo de Producto

Disponemos del más amplio catálogo de producto de la marca LILIN

» **PIH-0368XWPIP Y PIH-0368XSPIP**

Resolución Color/B&N de 380/420 TVL
Cámara compacta IR.
Para uso tanto en interiores como en exteriores.
Grado de Protección IP 66.
Sensor de Imagen 1/3" CCD SONY Exview HAD.
Lente: - 3.3 ~ 12mm (modelo PIH-0368XWPIP)
- 9 ~ 32mm (modelo PIH-0368XSPIP).
Función día/ noche con conmutación automática
Resolución máx (pixels) 500(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: motión JPEG/ JPEG.
Cuenta con 2 zonas de detección de movimiento y notificación
vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



» **PIH-0388XWPIP Y PIH-0388XSPIP**

Resolución Color/B&N de 540/600 TVL
Cámara compacta IR.
Para uso tanto en interiores como en exteriores.
Grado de Protección IP 66.
Sensor de Imagen 1/3" CCD SONY Exview HAD.
Lente: - 3.3 ~ 12mm (modelo PIH-0388XWPIP)
- 9 ~ 32mm (modelo PIH-0388XSPIP).
Función día/ noche con conmutación automática
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: motión JPEG/ JPEG.
Cuenta con 2 zonas de detección de movimiento y notificación
vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



» **IPR458XWP Y IPR458XSP**

Resolución Color/B&N de 540/600 TVL
Cámara compacta IR.
Para uso tanto en interiores como en exteriores.
Grado de Protección IP 66.
Sensor de Imagen 1/3" CCD Super HAD.
Lente: - 3.3 ~ 12mm (modelo IPR458XWP)
- 9 ~ 32mm (modelo IPR458XSP).
Función día/ noche con conmutación automática
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: Full Dúplex, H.264/AVC/ Motion JPEG
Cuenta con 2 zonas de detección de movimiento y notificación
vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



LILIN

Equipos y sistemas de CCTV

» PIH-7625PFIP

Resolución Color/B&N de 480/520 TVL
Domo motorizada de alta velocidad Pan/Tilt/ Zoom
Para uso tanto en interiores como en exteriores.
Grado de Protección IP 68 Antivandálica.
Sensor de Imagen 1/4" CCD SONY ExView HAD.
Lente: - 3.8 ~ 95mm
Zoom óptico 25X
Función día/ noche automático. Configurable.
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: motión JPEG/ JPEG.
Alarma Entrada/ Salida 6/1 (Expandible 64)
8 zonas de privacidad
Incluye 3 niveles Protección Password



» IPS2038P y IPS2128P

Resolución Color/B&N de 540/600 TVL
Mini-Domo motorizada de alta velocidad Pan/Tilt/ Zoom
Especial para uso interior.
Sensor de Imagen 1/4" CCD SONY Super HAD.
Lente: - 2.8 ~ 7.3mm (modelo IPS2038P)
- 23.8 ~ 45.6mm (modelo IPS2128P)
Zoom óptico 2.6X (IPS2038P)/ 12X (IPS2128P)
Función día/ noche automático. Configurable.
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: Full Dúplex, H.264/AVC/ Motion JPEG
Audio M-PEG4 AAC
4 zonas de privacidad
10*15 zonas detección de movimiento. Notificación vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



» IPS3038P y IPS3128P

Resolución Color/B&N de 540/600 TVL
Mini-Domo motorizada de alta velocidad Pan/Tilt/ Zoom
Especial para uso interior.
Sensor de Imagen 1/4" CCD SONY Super HAD.
Lente: - 2.8 ~ 7.3mm (modelo IPS3038P)
- 23.8 ~ 45.6mm (modelo IPS3128P)
Zoom óptico 2.6X (IPS3038P)/ 12X (IPS3128P)
Función día/ noche automático. Configurable.
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: Full Dúplex, H.264/AVC/ Motion JPEG
Audio M-PEG4 AAC.
4 zonas de privacidad. Alarma Entrada/ Salida 1/1
10*15 zonas detección de movimiento. Notificación vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



LILIN

Equipos y sistemas de CCTV

Catálogo de Producto

Disponemos del más amplio catálogo de producto de la marca LILIN

» IPS1258P y IPS1358P

Resolución Color/B&N de 520/580 TVL
Domo motorizada de alta velocidad Pan/Tilt/ Zoom
Especial para uso interior.
Sensor de Imagen 1/4" CCD SONY Super HAD.
Lente: - 3.43 ~ 85.7mm (modelo IPS1258P)
- 3.43 ~ 120mm (modelo IPS1358P)
Zoom óptico 25X (IPS1258P)/ 35X (IPS1358P)
Función día/ noche automático. Configurable.
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: Full Dúplex, H.264/AVC/ Motion JPEG
8 zonas de privacidad.
Alarma Entrada/ Salida 6/1 (expandible 64)
10*15 zonas detección de movimiento. Notificación vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



» IPS0258P y IPS0358P

Resolución Color/B&N de 520/580 TVL
Domo motorizada de alta velocidad Pan/Tilt/ Zoom
Especial para uso exterior.
Grado de Protección IP 66.
Sensor de Imagen 1/4" CCD SONY Super HAD.
Lente: - 3.43 ~ 85.7mm (modelo IPS0258P)
- 3.43 ~ 120mm (modelo IPS0358P)
Zoom óptico 25X (IPS0258P)/ 35X (IPS0358P)
Función día/ noche automático. Configurable.
Resolución máx (pixels) 752(H) x 582 (V).
Compresión de vídeo: Full Dúplex, H.264/AVC/ Motion JPEG
8 zonas de privacidad. Alarma Entrada/ Salida 6/1.
10*15 zonas detección de movimiento. Notificación vía E-mail/FTP.
Incluye Multi nivel Password



» PVD-1020 y VS012

Servidor Vídeo (PVS-1020). Encoder (VS012)
Servidores de vídeo por IP y Software
Para uso tanto en interiores como en exteriores.
Resolución máx (pixels): - PVS-1020.-752(H) x 582 (V)
- VS012.-720(H) x 576 (V)
Compresión de vídeo: - Motion JPEG/ JPEG
- Full Dúplex, H.264/AVC/ Motion JPEG
Incluye audio
2 zonas de detección de movimiento (PVS-1020). 10*15 zonas
detección de movimiento (VS012). Notificación vía E-mail/FTP.
Incluyen Protección Password

